

川崎工場産業廃棄物処理施設の維持管理情報

産業廃棄物焼却炉（液中燃焼方式）	測定位置	2025年度		規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	—	廃棄物の種類 及び処理量	廃アルカリ(有害)(t)	—	1503	1236	1147	1124								
	—		廃油(t)	—	147	107	98	95								
	炉内	運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	907	908	908	908								
	集じん機入口		排ガス温度(℃)	200℃以下	40	44	46	51								
	煙突出口前の 煙道	排ガス測定 (年4回実施)	採取した年月日	—	/	2025/5/28	/	/		/	/		/	/		/
			測定結果の得られた年月日	—	/	2025/6/27	/	/		/	/		/	/		/
			ダイオキシン類濃度(ng-TEQ/m³N)	1	/	0.0000010	/	/		/	/		/	/		/
			ばい煙量(m³N/h)	—	/	5010	/	/		/	/		/	/		/
			硫黄酸化物(ppm)	100	/	1.0未満	/	/		/	/		/	/		/
			ばいじん濃度(g/m³N)	0.08	/	0.021	/	/		/	/		/	/		/
			塩化水素濃度(mg/m³N)	700	/	1.0	/	/		/	/		/	/		/
			窒素酸化物濃度(ppm)	700	/	25	/	/		/	/		/	/		/
			一酸化炭素濃度(ppm)	—	/	680	/	/		/	/		/	/		/