

川崎工場産業廃棄物処理施設の維持管理情報

産業廃棄物焼却炉（液中燃焼方式）	測定位置	2025年度		規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	—	廃棄物の種類 及び処理量	廃アルカリ(有害)(t)	—	1503	1236	1147	1124	1272	1195	1195					
	—		廃油(t)	—	147	107	98	95	104	103	102					
	炉内	運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	907	908	908	908	910	911	909					
	集じん機入口		排ガス温度(℃)	200℃以下	40	44	46	51	58	53	53					
	煙突出口前の 煙道	排ガス測定 (年4回実施)	採取した年月日	—		2025/5/28			2025/8/20							
			測定結果の得られた年月日	—		2025/6/27			2025/9/17							
			ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m³N)	1		0.0000010			0.0000022							
			ばい煙量 (m³N/h)	—		5010			4,000							
			硫黄酸化物 (ppm)	100		1.0未満			1.0未満							
			ばいじん濃度 (g/m³N)	0.08		0.021			0.017							
			塩化水素濃度 (mg/m³N)	700		1.0			0.6							
			窒素酸化物濃度 (ppm)	700		25			12							
			一酸化炭素濃度 (ppm)	—		680			140							